



## Hausanschlusskasten BEP 40NE

Hausanschlusskasten BEP 40 Nutzungseinheiten, ohne Schloss, IP55, Masse: 55 x 36 x 17.5cm (H x B x T)  
inkl.:

- 3 Membranverschraubungen M32 für Kabel 0 – 11mm
- 5 8-fach Spleisskassetten SC/LC/APC für 2 bzw. 4 Spleisse



Art-Nr.	Artikelbeschreibung
107.181.315	Hausanschlusskasten BEP 40NE, inkl. 5 x 8-fach Kassetten

## Spleissmodule & Spleisskassetten




107.181.330/332



107.181.333/334  
Abb. ähnlich

Art-Nr.	Artikelbeschreibung
107.181.330	Spleissmodul für 32 Spleisse, 8 x Kassette SC für 2 oder 4 Spleisse
107.181.332	Spleissmodul für 16 Spleisse, 4 x Kassette SC für 2 oder 4 Spleisse
107.181.333	Spleisskassette mit Splitter für 16 Fasern inkl. Spleishalter
107.181.334	Spleisskassette mit Splitter für 32 Fasern inkl. Spleishalter

## OTO in BEP Holder



107.181.340

107.181.345

Art-Nr.	Artikelbeschreibung
107.181.340	OTO in BEP Holder, 1 Mittelstück inkl. 2 Pigtails LC/APC
107.181.345	OTO in BEP Holder, 2 Mittelstücke inkl. 4 Pigtails LC/APC

## Zubehör



107.181.335



107.181.350



107.181.370

107.181.357

107.181.357

Art-Nr.	Artikelbeschreibung
107.181.335	Membranverschraubung M32 für Kabel 0 – 11mm zu BEP
107.181.350	Kabelabfangung für BEP 16NE – 40NE inkl. Befestigungsschrauben
107.181.370	Kabelloop Ablage für Hausanschlusskasten NE40, inkl. Kabelbinder
107.181.357	Kabelabfangung Moosgummi inkl. Befestigungsschrauben



## Technische Daten

Eigenschaften	
Abmessung (H x B x T)	55 x 36 x 17.5cm
Normen	IEC 60529, IP54 IEC 61753-1, Kategorie G
Kapazität Steckverbindungen	bis zu 48 SFF-Stecker (z.B. LC/APC) oder 24 Standard-Stecker (z.B. E-2000™)
Material Gehäuse	LSZH Thermoplastik
Farbe Gehäuse	Grau
Schutzklasse	IP55