




Spleiss-Baugruppenträger

Der Spleiss-Baugruppenträger eignet sich zum Einbau in Haupt-, Klein- und Strassenverteiler.

- Grundgehäuse leer, für 48 UMS Einheiten = 360 bis 576 Fasern
- inkl. Befestigungsmaterial
- Kabeleinführung rechts, vorbereitet für Zugabfangung

Der Befestigungswinkel 107.181.150 muss für die Montage in 19" Gehäuse separat bestellt werden.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
107.181.500	19" Spleiss Baugruppenträger 3HE, leer

Zubehör



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
107.181.510	19" Befestigungswinkel zu Spleiss Baugruppenträger



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
107.181.330	Spleissmodul für 32 Spleisse, 8 x Kassette SC für 2 oder 4 Spleisse
107.181.332	Spleissmodul für 16 Spleisse, 4 x Kassette SC für 2 oder 4 Spleisse

Technische Daten

Eigenschaften	
Abmessung (H x B)	133.35 x 482.60mm
Temperatur (in Betrieb)	-5 °C bis +45 °C
Temperatur (Lager)	-30 °C bis +60 °C
Relative Feuchtigkeit	bis zu 93%, nicht-kondensierend
Farbe Gehäuse	grau