

Artikeldatenblatt

Leckagesensor



Artikel-Nr.

500.510.863

Leckagesensor

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Erkennen von Wassereintritten und Leckagen
- Anschluss an KNX-Tasterschnittstellen oder andere Binäreingänge mit Abfragespannung 5 V (z.B. 2177 SV R, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., CO2 .. 2178 .., 40002 1S E, 40004 1S E, 40008 1S E)
- Montage auf der zu überwachenden Fläche

Anwendungsbeispiele

- Unter oder neben Badewanne oder Dusche
- Unter der Küchenzeile
- Unter oder hinter Waschmaschinen
- In Heizungskellern
- In Versorgungsschächten mit Wasserleitungen
- In Kellerräumen mit Rückstaugefahr
- Unter oder hinter Aquarien
- In Heizkreisverteiltern von Fußbodenheizungen

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3,3 ... 5 V SELV
Stromaufnahme:	typ. 0,5 mA
Kurzschlussstrom:	max. 100 mA
Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	0 ... +50 °C
Länge Anschlussleitung:	2 m
Schutzgrad:	IP67

IP Der Schutzgrad IP67 ist gewährleistet.

ZidaTech

Innovation + Systeme

ZidaTech AG

Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch