




easy-going EIB / KNX-BUS Kabel

easy-going EIB / KNX-BUS Kabel 2 x 2 x 0.8 Kabel halogenfrei, grün  
Lieferlängen: 100m und 500m

	Artikelnummer	Artikelbeschreibung
	100.215.200	easy-going EIB / KNX-BUS Kabel 2 x 2 x 0.8 HF grün, 100m
	100.215.205	easy-going EIB / KNX-BUS Kabel 2 x 2 x 0.8 HF grün, 500m

Technische Daten

Eigenschaften	
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6	s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6	d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6	a1
Elektrische Eigenschaften	
Schleifenwiderstand	max. 37.5 Ω / km
Isolationswiderstand	min. 2 GΩ / km
Betriebskapazität bei 800 Hz	max. 50nF / km
kapazitive Kopplungen bei 800 Hz k <sub>1</sub>	max. 450 pF / 500m
Prüfspannung (Effektivwert)	2000 V
Mechanische Eigenschaften	
Leiter	Kupfer verzinkt, Ø 0.8mm
Isolierhülle	Polyethylen
Kennzeichnung der Adern	Stamm 1: rot - schwarz Stamm 2: gelb - weiss
Bewicklung	Kunststoffolie
Mantel	Reissfaden halogenfreie Polyolefinmischung, Farbe grün (ähnlich RAL 6018) Nennwanddicke 0.8mm
Kabeldurchmesser	ca. 5.2mm