



Boîte de raccordement BEP 40

Boîte de raccordement BEP 40 unités d'utilisation, sans serrure, IP55, dimensions : 55 x 36 x 17.5cm (H x L x P) incl. :

- trois raccords vissés à membrane M32 pour câble 0 – 11mm
- cinq cassettes d'épissure (8 fois) SC/LC/APC pour 2 ou 4 épissures



No d'article	Description de l'article
107.181.315	Boîte de raccordement BEP 40, incl. 5 x cassettes d'épissure (8 fois)

Modules d'épissure & cassettes d'épissure




No d'article	Description de l'article
107.181.330	Module d'épissure pour 32 épissures, 8 x cassettes SC pour 2 ou 4 épissures
107.181.332	Module d'épissure pour 16 épissures, 4 x cassettes SC pour 2 ou 4 épissures
107.181.333	Cassette d'épissure avec splitter pour 16 fibres incl. support d'épissure
107.181.334	Cassette d'épissure avec splitter pour 32 fibres incl. support d'épissure

OTO dans BEP Holder



No d'article	Description de l'article
107.181.340	OTO dans BEP Holder, 1 partie centrale incl. 2 Pigtailed LC/APC
107.181.345	OTO dans BEP Holder, 2 parties centrales incl. 4 Pigtailed LC/APC

Accessoires



No d'article	Description de l'article
107.181.335	Raccord vissé à membrane M32 pour câble 0 – 11mm pour BEP
107.181.350	Décharge de traction pour BEP 16 – 40, pour câble principal
107.181.370	Etagère à boucle de câble pour boîte de raccordement 40, incl. attaches de câbles
107.181.357	Support de câble en caoutchouc mousse avec vis de fixation



Données techniques

Caractéristiques	
Dimensions (H x L x P)	55 x 36 x 17.5cm
Normes	IEC 60529, IP54 IEC 61753-1, categorie G
Capacité des connecteurs	jusqu'à 48 connecteurs SFF (p.ex. LC/APC) ou 24 connecteurs standard (p.ex. E-2000™)
Matériel du boîtier	LSZH thermoplastique
Couleur du boîtier	gris
Indice de protection	IP55