



Distributeur pour montage mural

Le distributeur à épissures SPV est utilisé comme point de distribution, hors sol, de câbles d'alimentation ou de lignes principales. Le boîtier métallique robuste protège les cassettes d'épissures contre les influences mécaniques ainsi que contre la poussière et la saleté. Le distributeur pour montage mural avec porte pivotante est disponible en deux versions, pour jusqu'à 144 ou 216 unités d'utilisation.

- Inclus:
- Brosse d'introduction de câble montée en bas du boîtier
  - Plaque de bride métallique
  - Serrure



No d'article	Description de l'article
107.181.420	Boîte de raccordement BEP 2 x 72 jusqu'à 144 unités d'utilisation, sans cassettes
107.181.422	Boîte de raccordement BEP 3 x 72 jusqu'à 216 unités d'utilisation, sans cassettes

*Vous trouverez des multi stockage pour câble loop et d'autres accessoires dans la boutique en ligne.  
Deux multi stockage pour câble loop (107.181.430) sont nécessaires par distributeur mural.*

vers la boutique  
en ligne:

Données techniques

Caractéristiques	
Dimensions (H x L x P)	107.181.420: 800 x 600 x 260mm 107.181.422: 800 x 800 x 260mm
UMS	107.181.420: 2 x 72 107.181.422: 3 x 72
Matériel / Couleur	tôle acier / RAL7035