

# Fiche technique produit

## Signalisation LED « Orientation »



### Numéro de référence

500.516.794

### Signalisation LED « Orientation »

pourvue d'une plaque de signalisation neutre en plexiglas de dimensions env. 71 x 71 mm.  
(Dimension totale du dispositif : 71 x 142 mm)

Fonctionne uniquement avec alimentation Art. N° : SV 539 LED ou SV 539 948 LED.

Destiné à être installé avec le mécanisme Art. N° SV 539 .. et les cadres de finition Art. N° LS 981.. (1 à 5 postes) ou AL/ES/GCR 2981.. (1 à 5 postes) obligatoires.

Raccordement aux bornes L, L' et N, resp. F1, F2 et de l'unité d'alimentation.

Version équipée de LEDs RGB

Les interrupteurs DIP tripolaire à l'arrière de l'enjoliveur permettent la configuration des couleurs rouge, bleu, vert, violet, jaune, bleu clair, blanc.

### Inscription sur plaques de signalisation LED

Conseils sur les inscriptions individuelles et les coûts : [marketing@jung.de](mailto:marketing@jung.de)

### Finitions métalliques

#### Couleur:

Métal INOX (aluminium laqué)

#### Matériaux:

aluminium laqué

# ZidaTech

🇨🇭 Innovation + Systèmes

### ZidaTech AG

Fabrikstrasse 9

CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30

E-Mail: [info@zidatech.ch](mailto:info@zidatech.ch)

[www.zidatech.ch/fr](http://www.zidatech.ch/fr)