



Câble easy-going EIB / KNX-BUS

Câble easy-going EIB / KNX-BUS 2 x 2 x 0.8 sans halogène, vert
Longueurs de livraison : 100m et 500m

	No d'article	Description de l'article
	100.215.200	Câble easy-going EIB/KNX-BUS 2 x 2 x 0.8 HF vert, 100m
	100.215.205	Câble easy-going EIB/KNX-BUS 2 x 2 x 0.8 HF vert, 500m

Donnés techniques

Caractéristiques	
Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6	s2
Classe de comportement à l'égouttement selon EN 13501-6	d2
Classe de développement d'acide selon EN 13501-6	a1
Caractéristiques électriques	
Résistance de boucle	max. 37.5 Ω / km
Résistance d'isolement	min. 2 GΩ / km
Capacité opérationnelle à 800 Hz	max. 50nF / km
Couplages capacitifs à 800 Hz k ₁	max. 450 pF / 500m
Tension d'essai (valeur efficace)	2000 V
Caractéristiques mécaniques	
Conducteur	Cuivre étamé, Ø 0.8mm
Gaine isolante	Polyéthylène
Marquage des fils	tronc 1: rouge - noir tronc 2: jaune - blanc
Construction	Feuille plastique
Gaine	Fil de rupture mélange de polyoléfines sans halogène, verte (similaire à RAL 6018) épaisseur nominale 0.8mm
Diamètre du câble	env. 5.2mm